

## APPEL D'OFFRE PRIVÉ

### VASQUE MOULÉE

Plan vasque en SoftSurface™, Le Pavé® moulé de marque Reniew®, composé de plastique 100 % recyclé de type PEHD ou PS et adapté aux normes PMR.

Le plan vasque aura une profondeur de 490 mm à 570 mm, une épaisseur comprise entre 36 mm et 150 mm si PMR, et la longueur sera adaptable en fonction du nombre de vasques, des dimensions sur mesure.

Forme de vasque au choix de l'architecte, ronde, oblongue, rectangulaire arrondie ou sur mesure dans les limites des contraintes de la matière.

La surface devra être résistante aux produits d'entretien et réparable.

Aucun rayon inférieur à 50 mm pour faciliter l'entretien.

Le classement de réaction au feu du produit pourra répondre sur demande au classement M3.

La fixation se fera par consoles métalliques et cornières.

Coloris au choix : Blanc, Minéral ou Floral. Coloris sur-mesure sur demande.

### VASQUE ASSEMBLÉE COLLÉE

Plan vasque en SoftSurface™, Le Pavé® assemblé collé de marque Reniew®, composé de plastique 100 % recyclé de type PEHD ou PS et adapté aux normes PMR.

Le plan vasque aura une profondeur de 490 mm à 570 mm, une épaisseur comprise entre 36 mm et 150 mm si PMR, et la longueur sera adaptable en fonction du nombre de vasques, des dimensions sur mesure.

Forme de vasque au choix de l'architecte dans les limites des contraintes de la matière.

La surface devra être résistante aux produits d'entretien et réparable.

Le classement de réaction au feu du produit pourra répondre sur demande au classement M3.

La fixation se fera par consoles métalliques et cornières.

Coloris au choix : Blanc, Minéral ou Floral. Coloris sur-mesure sur demande.

## APPEL D'OFFRE PUBLIC

### VASQUE MOULÉE

Plan vasque en SoftSurface™, Le Pavé®, composé de plastique 100 % recyclé de type PEHD ou PS (ou alternative équivalente), et adapté aux normes PMR.

Le plan vasque aura une profondeur de 490 mm à 570 mm, une épaisseur comprise entre 36 mm et 150 mm si PMR, et la longueur sera adaptable en fonction du nombre de vasques, des dimensions sur mesure.

Forme de vasque au choix de l'architecte, ronde, oblongue, rectangulaire arrondie ou sur mesure dans les limites des contraintes de la matière.

La surface devra être résistante aux produits d'entretien et réparable.

Aucun rayon inférieur à 50 mm pour faciliter l'entretien.

Le classement de réaction au feu du produit pourra répondre sur demande au classement M3.

La fixation se fera par consoles métalliques et cornières.

Coloris au choix : Blanc, Minéral ou Floral. Coloris sur-mesure sur demande.

### VASQUE ASSEMBLÉE COLLÉE

Plan vasque en SoftSurface™, Le Pavé® assemblé collé, composé de plastique 100 % recyclé de type PEHD ou PS (ou alternative équivalente), et adapté aux normes PMR.

Le plan vasque aura une profondeur de 490 mm à 570 mm, une épaisseur comprise entre 36 mm et 150 mm si PMR, et la longueur sera adaptable en fonction du nombre de vasques, des dimensions sur mesure.

Forme de vasque au choix de l'architecte dans les limites des contraintes de la matière.

La surface devra être résistante aux produits d'entretien et réparable.

Le classement de réaction au feu du produit pourra répondre sur demande au classement M3.

La fixation se fera par consoles métalliques et cornières.

Coloris au choix : Blanc, Minéral ou Floral. Coloris sur-mesure sur demande.